



Genehmigungsfreie Bauvorhaben

Für kleinere, unbedenkliche Vorhaben ist keine Genehmigung erforderlich. Eine abschließende Auflistung genehmigungsfreier Vorhaben findet sich in der BauO NRW²¹ (s. Aufzählung). Instandhaltungsmaßnahmen sind grundsätzlich verfahrensfrei, d. h. sie müssen weder angezeigt noch genehmigt werden.

BITTE BEACHTEN SIE:

Wie bei allen Vorhaben ist auch bei genehmigungsfreien Vorhaben zu beachten, dass in einer Satzung (z. B. in einem Bebauungsplan oder einer Gestaltungssatzung) abweichende Festsetzungen getroffen sein könnten! Die bauplanungsrechtliche Situation sollte daher immer im Vorfeld vom Antragsteller geklärt werden.

Bei Beschwerden durch Nachbarn, bspw. Rauchbelästigungen durch Kamine, wird durch die Bauaufsicht immer erst die oben genannte Unternehmerbescheinigung angefordert²².

Sofern die Bauherrschaft ihre Grundpflichten²³ bei Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung oder Beseitigung von Anlagen nicht an dritte übertragen hat, ist sie dementsprechend auch bei genehmigungsfreien Bauvorhaben für die Einhaltung aller öffentlich-rechtlichen Regeln und Vorschriften verantwortlich. Öffentlich-rechtliche Regeln und Vorschriften können z. B. Festsetzungen einer Satzung sein (Bebauungsplan, Erhaltungssatzung, Baumschutzsatzung etc.),

Abstandsflächenregelungen, Brandschutzaspekte, Belange des Denkmalschutzes oder des Trinkwasserschutzes.

Gebäude

Gebäude außer Garagen und überdachter Stellplätze (Carports) bis zu 75 m³ Brutto-Rauminhalt ohne Aufenthaltsräume, Ställe, Toiletten oder Feuerstätten, z. B. Gartenhäuser im Außenbereich²⁴ nur, wenn sie einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb und weder Verkaufs- noch Ausstellungszwecken dienen.

Garagen und überdachte Stellplätze mit einer mittleren Wandhöhe bis zu 3,00 m und einer Brutto-Grundfläche bis zu 30 m². Garagen und überdachten Stellplätze im Außenbereich sind nicht genehmigungsfrei.

Gebäude bis zu 4,00 m Firsthöhe, die nur zum vorübergehenden Schutz von Pflanzen und Tieren bestimmt sind und die einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb dienen.

Gewächshäuser ohne Verkaufsstätten bis zu 5,00 m Firsthöhe und nicht mehr als 1.600 m² Grundfläche, die einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb oder einem gartenbaulichen Betrieb im Sinne des BauGB dienen.

Fahrgastunterstände des öffentlichen Personenverkehrs oder der Schülerbeförderung.

Schutzhütten für Wanderer.

²¹ Genehmigungsfreie Vorhaben: § 62 Bauordnung NRW

²² Bspw. Für Feuerungsanlagen die Bescheinigung nach § 66 BauO NRW

²³ Grundpflichten: § 52 Bauordnung NRW

²⁴ Außenbereich: § 35 BauGB



Terrassenüberdachungen mit einer Fläche bis zu 30 m² und einer Tiefe bis zu 4,50 m.

Balkonverglasungen und Balkonüberdachungen bis 30 m² Grundfläche.

Wintergärten bis 30 m² Grundfläche bei Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3. Der Mindestabstand zu den Nachbargrenzen muss 3,00 m betragen.

Gartenlauben in Kleingartenanlagen nach dem Bundeskleingartengesetz.

Wochenendhäuser auf genehmigten Wochenendplätzen, die nicht zu Dauerwohnzwecken dienen dürfen.

Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung

Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung sind außer den folgenden Ausnahmen genehmigungsfrei:

- Freistehende Abgasanlagen mit einer Höhe von mehr als 10,00 m
- Aufzüge in Sonderbauten nach § 50 der BauO NRW
- Lüftungsanlagen, raumlufthechnische Anlagen, Warm- und Kälteanlagen, Installationsschächte und -kanäle, die Gebäudetrennwände überbrücken.

Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien

Solaranlagen in, an und auf Dach- und Außenwandflächen außer bei Hochhäusern, d. h. Gebäuden mit einer Höhe von mehr als 22,00 m.

Gebäudeunabhängige Solaranlagen mit einer Höhe bis zu 3,00 m und einer Gesamtlänge je Grundstücksgrenze bis zu 9,00 m.

Kleinwindanlagen bis zu 10,00 m Anlagengesamthöhe außerhalb von Wohngebieten.

In Serie hergestellte **Blockheizkraftwerke**, in Serie hergestellte **Brennstoffzellen** und **Wärmepumpen**. Hier ist aber eine Bescheinigung zum ordnungsgemäßen Zustand und Betrieb durch den Bezirksschornsteinfegermeister notwendig. Zusätzlich ist vom Unternehmer oder der Unternehmerin zu bestätigen, dass die Anlage den öffentlich rechtlichen Bestimmungen entspricht.

Anlagen zur Ver- und Entsorgung

Brunnen.

Bauliche Anlagen, die der Telekommunikation, der allgemeinen Versorgung mit Elektrizität, Gas, Öl, Wärme und Wasser dienen, wie **Transformatoren-, Schalt-, Regler- oder Pumpstationen**, bis 20 m² Grundfläche und 5,00 m Höhe.

Anlagen zur Verteilung von Wärme bei Wasserheizungsanlagen einschließlich der Wärmeerzeuger, Wasserversorgungsanlagen einschließlich der Warmwasserversorgungsanlagen und ihre Wärmeerzeuger sowie **Abwasseranlagen**, mit Ausnahme von Abwasserbehandlungsanlagen von Gebäuden. Die Bauherrschaft hat sich hier von dem Unternehmen oder von einer oder einem Sachverständigen bescheinigen zu lassen,



dass das Vorhaben den öffentlich rechtlichen Vorschriften entspricht.

Masten, Antennen und ähnliche Anlagen

Parabolantennen mit **Reflektorschalen** bis zu einem Durchmesser von 1,20 m und bis zu einer Höhe von 10,00 m, sonstige Antennen und Sendeanlagen einschließlich der Masten mit einer Höhe bis zu 10,00 m, zugehörige zulässige Versorgungseinheiten, der Austausch einzelner Antennen an bestehenden Masten und die Änderung der Nutzung oder der äußeren Gestalt der baulichen Anlage, wenn die Antenne, Sendeanlage oder die Versorgungseinheit in, auf oder an einer bestehenden baulichen Anlage errichtet wird.

Ortsveränderliche Antennenträger, die nur vorübergehend aufgestellt werden.

Masten und Unterstützungen für Telekommunikationsleitungen, für Leitungen zur Versorgung mit Elektrizität einschließlich der Leitungen selbst, für Seilbahnen, für Leitungen sonstiger Verkehrsmittel und für Sirenen sowie für Fahnen.

Masten, die aus Gründen des Brauchtums errichtet werden.

Flutlichtmasten auf Sportanlagen, ansonsten bis zu einer Höhe von 10,00 m.

Blitzschutzanlagen.

Behälter

Ortsfeste Behälter für Flüssiggas mit einem Fassungsvermögen von weniger als 3 t, für sonstige verflüssigte oder nicht verflüssigte Gase mit einem Brutto-Rauminhalt von bis zu 6 m³.

Ortsfeste Behälter für brennbare oder wassergefährdende Flüssigkeiten mit einem Brutto-Rauminhalt bis zu 10 m³.

Ortsfeste Behälter sonstiger Art mit einem Brutto-Rauminhalt bis zu 50 m³ und einer Höhe bis zu 3,00 m, außer offenen Behältern für Jauche und Flüssigmist.

Gärfutterbehälter mit einer Höhe bis zu 6,00 m und Schnitzelgruben.

Kompost- und ähnliche Anlagen.

Wasserbecken mit einem Beckeninhalt bis zu 100 m³.

Mauern, Stützmauern, Einfriedungen, Brücken

Mauern einschließlich Stützmauern und Einfriedungen bis zu 2,00 m Höhe über der Geländeoberfläche.

Im Außenbereich sind Mauern, Stützmauern und Einfriedungen nicht genehmigungsfrei. Bei der Errichtung von Mauern, Stützmauern und Einfriedungen sind immer auch die örtlich gültigen Satzungen zu beachten.



Offene sockellose **Einfriedungen** für landwirtschaftlich²⁵ oder forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke im Außenbereich
Brücken und Durchlässe bis zu 5,00 m Lichtweite.

Untertunnelungen mit einem Durchmesser bis zu 3,00 m.

Aufschüttungen und Abgrabungen

Aufschüttungen oder Abgrabungen mit einer Höhe oder Tiefe bis zu 2,00 m und einer Grundfläche bis zu 30 m² im Innenbereich. Im Außenbereich bis zu einer Grundfläche von 400 m². Die Höhe bzw. Tiefe wird von der natürlich vorhandenen Geländeoberfläche aus gemessen. Diese Regelung bezieht sich auf sogenannten selbstständige Aufschüttungen und Abgrabungen bspw. zur Gartengestaltung. Baugruben sind regelmäßig unselbstständig und werden im Rahmen der Baugenehmigung mitgenehmigt.

Bauliche Anlagen in Gärten und zur Freizeitgestaltung

Schwimmbecken mit einem Beckeninhalt bis zu 100 m einschließlich dazugehöriger luftgetragener Überdachung außer im Außenbereich.

Sprungschanzen, Sprungtürme und Rutschbahnen mit einer Höhe bis zu 10,00 m.

Anlagen, die der zweckentsprechenden Einrichtung von Spiel-, Abenteuerspiel-, Bolz- und Sportplätzen, Reit- und Wanderwegen, Trimm- und Lehrpfaden dienen, ausgenommen Gebäude und Tribünen.

Wohnwagen, Zelte und bauliche Anlagen, die keine Gebäude sind, auf Camping-, Zelt- und Wochenendplätzen.

Bauliche Anlagen, die der **Gartengestaltung** oder der zweckentsprechenden Einrichtung von Gärten dienen, wie Bänke, Sitzgruppen, Pergolen.

Freischankflächen bis zu 40 m² einschließlich einer damit verbundenen Nutzungsänderung einer Gaststätte oder einer Verkaufsstelle des Lebensmittelhandwerks.

Tragende und nichttragende Bauteile

Nichttragende oder nichtaussteifende Bauteile innerhalb baulicher Anlagen außer bei Wänden, Decken und Türen von notwendigen Fluren als Rettungswege.

Eine geringfügige, die Standsicherheit nicht berührende Änderung tragender oder aussteifender Bauteile innerhalb Gebäuden.

Fenster und Türen sowie die dafür bestimmten Öffnungen außer in Wänden und Decken, die mit Rettungswegen in Verbindung stehen.

Außenwandbekleidungen einschließlich Maßnahmen der Wärmedämmung, ausgenommen bei Hochhäusern, Verblendungen und Verputz baulicher Anlagen. Örtliche Bauvorschriften nach § 89 sind zu beachten.

Hochhäuser sind nach § 51 der BauO NRW Gebäude mit Aufenthaltsräumen, deren Fußbodenoberkante mehr als 22,00 m über der Geländeoberfläche liegt. Örtliche Bauvorschriften

²⁵ Begriff der Landwirtschaft: § 201 BauGB



sind hier im Wesentlichen die für einzelne Stadtbereiche geltenden Gestaltungssatzungen.

Bedachung einschließlich Maßnahmen der Wärmedämmung ausgenommen bei Hochhäusern.

Verkleidungen von Balkonbrüstungen.

Werbeanlagen und Warenautomaten

Werbeanlagen und Hinweiszeichen nach § 10 (3) Nr. 3 bis zu einer Größe von 1 m².

Warenautomaten.

Werbeanlagen, die nach ihrem Zweck nur vorübergehend für höchstens zwei Monate angebracht werden, außer im Außenbereich. (Bsp.: Räumungsverkauf, Sommerschlussverkauf, Hinweise auf Neuvermietungen)

Schilder, die Inhaber und Art gewerblicher Betriebe kennzeichnen (Hinweisschilder), wenn sie vor Ortsdurchfahrten auf einer einzigen Tafel zusammengefasst sind.

Werbeanlagen in durch Bebauungsplan festgesetzten Gewerbe-, Industrie- und vergleichbaren Sondergebieten an der Stätte der Leistung mit einer Höhe bis zu 10,00 m sowie, soweit sie in, auf oder an einer bestehenden baulichen Anlage errichtet werden, die damit verbundene Änderung der Nutzung oder der äußeren Gestalt der Anlage.

Vorübergehend aufgestellte oder genutzte Anlagen

Baustelleneinrichtungen einschließlich der Lagerhallen, Schutzhallen und Unterkünfte.

Gerüste.

Toilettenwagen.

Behelfsbauten, die der Landesverteidigung, dem Katastrophenschutz oder der Unfallhilfe dienen.

Bauliche Anlagen, die für höchstens drei Monate auf genehmigtem Messe- und Ausstellungsgelände errichtet werden, ausgenommen Fliegende Bauten.

Bauliche Anlagen, die zu Straßenfesten, Märkten und ähnlichen Veranstaltungen nur für kurze Zeit aufgestellt werden und die keine Fliegenden Bauten sind.

Ortsveränderliche und fahrbereit aufgestellte Anlagen zur Haltung von Geflügel, die einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb zur Aufstallung von maximal 800 Hühnern dienen, sofern die Anlage maximal vier Wochen an einem Standort verbleibt und frühestens nach acht Wochen wieder auf diesen umgesetzt wird.

Lager-, Stell- und Spielplätze

Unbefestigte Lager- und Abstellplätze, die einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb dienen.



Ausstellungsplätze, Abstellplätze und Lagerplätze bis zu 300 m² Fläche, außer in Wohngebieten und im Außenbereich.

Nicht überdachte Stellplätze für Personenkraftwagen und Motorräder bis zu insgesamt 100 m².

Kinderspielplätze, wenn diese im Rahmen einer Neuerrichtung eines Mehrfamilienhauses eingerichtet werden müssen.

Sonstige bauliche Anlagen

Überdachte und nicht überdachte **Fahrradabstellplätze** bis zu insgesamt 100 m².

Füllanlagen für Kraftfahrzeuge an Tankstellen.

Regale mit einer Lagerhöhe (Oberkante Lagergut) von bis zu 7,50 m Höhe.

Denkmale, Skulpturen und Brunnenanlagen sowie Grabdenkmale und Grabsteine auf Friedhöfen.

Andere unbedeutende Anlagen oder unbedeutende Teile von Anlagen wie Hauseingangsüberdachungen, Markisen, Rollläden, Terrassen, Maschinenfundamente, Straßenfahrzeugwaagen, Pergolen, Jägerstände, Wildfütterungen, Bienenfreistände, Taubenhäuser, Hofeinfahrten und Teppichstangen.



Genehmigungsfreie Änderung der Nutzung

Die Änderung der Nutzung eines Gebäudes oder einer baulichen Anlage bedarf keiner Genehmigung durch die Bauaufsichtsbehörde, **wenn für die neue Nutzung keine anderen öffentlich-rechtlichen Anforderungen als für die vorhergehende Nutzung in Betracht kommen.**

Hier ist zu unterscheiden, ob die Errichtung oder Änderung der Anlage im Sinne der vorhergegangenen Aufzählung genehmigungsfrei oder genehmigungspflichtig ist. Sofern die neue Nutzung genehmigungsfrei ist, kann die Nutzung geändert werden.

Da keine allgemeine Aussage zur Zulässigkeit von Nutzungsänderungen bei nicht genehmigungsfreien Gebäuden gemacht werden kann, sollte bei einer beabsichtigten Nutzungsänderung zunächst das Gespräch mit der Bauaufsicht gesucht werden.

Regelmäßig genehmigungsfrei ist die zeitlich begrenzte Änderung der Nutzung von Räumen zu Übernachtungszwecken im Rahmen von erzieherischen, künstlerischen, politischen oder sportlichen Veranstaltungen. Diese Regelung betrifft beispielsweise einmalige Übernachtungen der Kinder im Kindergarten oder Unterbringung von Jugendlichen in einer Sporthalle bei einem Sportfest. **Voraussetzung ist, dass zwei Rettungswege vorhanden und sicher benutzbar sind.**

Abbruch von Gebäuden und baulichen Anlagen

Der Abbruch von Gebäuden und baulichen Anlagen bedarf grundsätzlich keiner Genehmigung durch die Bauaufsichtsbehörde, allerdings besteht bei bestimmten Gebäuden eine Anzeigepflicht des Abbruchs. Darüber hinaus existieren verschiedene andere öffentlich-rechtliche Belange die zu beachten sind. Genauer werden diese Regelungen im Kapitel „Abbruch und Rückbau“ erläutert.

Instandhaltungsmaßnahmen

Reine Instandhaltungsmaßnahmen wie etwa der Austausch der Dachhaut sind grundsätzlich verfahrensfrei und müssen daher weder angezeigt noch durch die Bauaufsichtsbehörde genehmigt werden.



Terrassenüberdachungen

Terrassenüberdachungen sind gemäß § 62 (1) Nummer 1 (g) der BauO NRW ohne Baugenehmigung unter den folgenden Bedingungen allgemein bis 30 m² Grundfläche und 4,50 m Tiefe zulässig:

1. Es stehen keine bauplanungsrechtlichen oder gestalterischen Festsetzungen entgegen.
2. Zu den benachbarten Grundstücksgrenzen ist ein Abstand von mind. 3,00 m eingehalten (Dies gilt nicht für gemeinsame Grenzen von Doppel- oder Reihenhäusern!). Anderenfalls ist die Zustimmung der angrenzenden Eigentümer bzw. Eigentümerinnen oder eine Abstandsflächenbaulast erforderlich.

Gartenhäuser

Gartenhäuser beziehungsweise Geräteschuppen sind gemäß § 62 (1) Nummer 1 (a) BauO NRW außer im Außenbereich ohne Baugenehmigung unter den folgenden Bedingungen allgemein bis 75 m³ Rauminhalt und **ohne Aufenthaltsräume** zulässig:

1. Es stehen keine bauplanungsrechtlichen Festsetzungen entgegen, d. h. in Bebauungsplänen sind keine abweichenden Festsetzungen getroffen worden. Bitte fragen Sie im ServiceCenterBauen nach, ob ihr Grundstück innerhalb eines Bebauungsplans liegt. Die Zulässigkeit der Errichtung dieser baulichen Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO ist im Bereich eines Bebauungsplanes für jeden Einzelfall zu prüfen!
2. Bei Errichtung des Gerätehauses an der Grundstücksgrenze beziehungsweise in einem Abstand von weniger als 3,00 m zur Nachbargrenze darf die Gesamtlänge der Bebauung einschließlich vorhandener Garagen, Gewächshäuser oder zu Abstellzwecken genutzter Gebäude (Geräteschuppen, Gartenhäuser) je Nachbargrenze 9,00 m und auf einem Grundstück zu allen Nachbargrenzen insgesamt 15,00 m nicht überschreiten. Bei Gartenhäusern, die den Grenzabstand von 3,00 m unterschreiten sind dabei nur 30 m³ Rauminhalt zulässig.



3. Bei der Errichtung an der Grundstücksgrenze oder in einem Abstand von weniger als 3,00 m zur Nachbargrenze darf außerdem die mittlere Wandhöhe nicht mehr als 3,00 m über der Geländeoberfläche an der Grenze betragen. Der mittleren Wandhöhe ist die Höhe von Dächern mit mehr als 70° Neigung voll und die von Dächern mit mehr als 45° aber weniger als 70° Neigung zu 1/3 hinzuzurechnen.

Bei der Berechnung des Rauminhaltes gemäß DIN 277 sind Dachüberstände / Vordächer von mehr als 0,30 m Tiefe mit einzubeziehen.

